Decobox 36

Décobox36 est une dalle de PSE moulée dédié à l'isolation des hauts de sous-sol. Ses bords sont rainurés pour assurer à la jonction entre plaques une parfaite étanchéité à l'air et ainsi limiter les ponts thermiques.

Description de produit

Décobox36 est disponible sous 2 résistances thermiques différentes :

- R = 3,05 m².K/W (Epaisseur 112 mm)
- R = 5 m² .K/W (Epaisseur 182 mm)

Ces deux résistances thermiques sont éligibles au crédit d'impôt.

ISOBOX Isolation
F-68600 Wolfgantzen
Service client : 0811 024 025
Fax : 0811 024 026
info@isobox-isolation.fr

SAS au capital de 50 000 Euros - SIRET 45054146100023
APE 2222Z - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR11450541461 - RCS Colmar : 450 541 461

ISOBOX Isolation

Caractéristiques techniques & certifications

Acermi n°14/119/947

DoP n° 4187-RPC-6-201507
Conductivité thermique déclarée : 37 mW/(m.K)
Euroclasse E – Attestation feu M1

Profils d'usage

Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
112	2	1	3	2	3
182	2	1	3	2	4

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Valeur
Conductivité thermique déclarée (mW/(m.K))	37
Format standard (mm)	1200 x 600

Dimensions & conditionnement

Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m².K/W)	Panneaux par palette	m² par palette	Surface utile par panneau
112	3,05	20	14,40	0,72
182	5,00	12	8,64	0,72

Crédit d'impôt

ISOBOX Isolation préconise DECOBOX® 36 pour bénéficier des aides financières pour la rénovation énergétique. L'isolant de DECOBOX® 36 est certifié ACERMI. Posé par un professionnel, il donne accès en rénovation aux primes CEE : la résistance thermique minimum en plancher de combles est de **3,00 m².K/W.**

Les + produits

Performance
Une pose rapide pour une réelle performance isolante.

Spécifique
Sous-face décor

Ergonomie
Léger, facile à manipuler et à couper.

ISOBOX Isolation
F-68600 Wolfgantzen
Service client : 0811 024 025
Fax : 0811 024 026
info@isobox-isolation.fr

SAS au capital de 50 000 Euros - SIRET 45054146100023
APE 2222Z - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR11450541461 - RCS Colmar : 450 541 461

Domaines d'application

- Isolation des hauts de sous-sol et des vides sanitaires.
- Fixation par vissage sous support bois ou par collage sous support béton

Catalogue ISOBOOK – RENOVATION (3.18 MiB)
DOP DECOBOX 36 (143.99 KiB)
FDES DECOBOX 36 épaisseurs 112 à 182mm (867.94 KiB)
Attestation résistance au feu M1 HOURDIBOX, COFFRABOX et DECOBOX (237.02 KiB)
ACERMI DECOBOX (173.03 KiB)

Solivbox 34

ISOBOX Isolation
F-68600 Wolfgantzen
Service client : 0811 024 025
Fax : 0811 024 026
info@isobox-isolation.fr