

**1. Code d'identification unique du produit type :
EPS-EN13163-T2-TR120-MU30à70**

Produits manufacturés en polystyrène expansé (EPS) pour l'isolation thermique des murs par l'extérieur conformes au domaine d'application de la norme EN 13163.

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 du Règlement (UE) N° 305/2011:

3. Usage ou usages prévus du produit de construction

Isolation thermique des bâtiments (ThIB) conformément à la norme harmonisée EN 13163 :2012+A2 :2016

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 du Règlement (UE) N° 305/2011:

Zone d'Activités
Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 du Règlement (UE) N° 305/2011

Non applicable

6. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du Règlement (UE) N° 305/2011:

Système 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CSTB (Organisme Notifié n°0679) a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon le système 3.

Il a délivré les rapports d'essais correspondants.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée

Non applicable



9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		
Designations commerciales	FAÇADBOX 38	
	Euro classes	
	Combustion avec incendescence continue	
	Reaction au feu	
	Reaction au feu	
	Perméabilité à l'eau	
	Emissions de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	
	Index de l'isolation aux bruits aériens directs	
	Coefficient d'absorption acoustique	
	Raideur dynamique	
Emissions de substances dangereuses : Arrêté du 30 avril 2009 modifié	Conforme	
Emissions de substances dangereuses : Décret 2011-321 du 23 mars 2011		
Raideur dynamique	NPD	
Index de transmission des bruits d'impact (pour les sols)	Raideur dynamique	
	Epaisseur, dL	
	Compressibilité	
Résistance thermique	Résistance thermique ($m^2 \cdot K/W$) (1)	de 0,50 à 7,90
	Conductivité thermique ($W/m \cdot K$)	0,038
	Tolérances épaisseurs, classe	T2
Perméabilité à la vapeur d'eau	Transmission de la vapeur d'eau μ (2)	30 à 70
Résistance à la compression	Contrainte en compression à 10% de déformation (kPa)	NPD
	Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiées	
Résistance à la traction / flexion	Résistance à la flexion (kPa)	TR120
	Résistance à la traction perpendiculairement aux faces (kPa)	
Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement /à la dégradation	Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement /à la dégradation	(3)
Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement et à la dégradation	Résistance thermique	(4)
	Conductivité thermique	(4)
	Caractéristiques de durabilité	(4)
	Fiage en compression	NPD
	Résistance aux effets du gel / dégel	
	Réduction d'épaisseur à long terme	

(1) Se reporter à l'étiquette du produit pour connaître l'épaisseur et la résistance thermique de l'isolant livré.
 (2) Valeur tabulée selon EN13163:2012 Annexe F
 (3) Selon EN13163 : Les performances de réaction au feu des produits EPS ne varient pas avec le temps.
 (4) Selon EN13163 : La conductivité des produits EPS ne varie pas avec le temps.

Déclaration selon l'exigence de l'Article 6 Paragraphe 5 du RPC

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 ci-dessus sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

N. MELIANI

Responsable Laboratoire & Qualité

A WOLFGANTZEN, le 03 Avril 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "N. Meliani", written over a vertical line.